



Xtremadamente Silencioso, Xtremadamente Confiable, Xtremadamente Quincy

Las unidades Quincy Xtreme incluyen configuraciones específicas de dos etapas lubricados: QT por salpique o PLT por presión así como montados en tanque.

- Motor eléctrico ODP con protección de sobrecarga
- Post enfriador enfriado por aire con separador de humedad
- Gabinete atenuador de sonido para una operación silenciosa
- Paneles removibles delantero y trasero para facilidad de servicio
- Garantía True Blue de 5 años, líder en la industria
- Costos de operación reducidos con controles de arranque/paro
- Abanico de flujo axial para máximo enfriamiento
- Costo de mantenimiento menor que un compresor de tornillo
- 175 psig produce mayor almacenamiento de aire que un compresor de tornillo a 150 psig
- Legendario compresor de pistón Quincy de hierro vaciado asegura una larga vida
- Llenado en fábrica con lubricante sintético QuinCip® D



HP	Fases	Tanque	Presión	ACFM	Nivel de Sonido	Long.	Ancho	Altura	Peso
5	1 & 3	80 gal. Horiz	175 psig	17.2 acfm	64 db(A)	70 plg	28 plg	58 plg	980 lbs.
7.5	1 & 3	80 gal. Horiz	175 psig	22.6 acfm	65 db(A)	70 plg	28 plg	58 plg	1020 lbs.
10	1 & 3	120 gal. Horiz	175 psig	35 acfm	69 db(A)	74 in.	34 in.	61 in.	1185 lbs.
15	3	120 gal. Horiz	175 psig	51 acfm	69 db(A)	74 in.	34 in.	61 in.	1320 lbs.

©2009 Quincy Compressor una compañía de EnPro Industries. Todos los derechos reservados. Impreso en USA.